

## TOPJOB® S

Трехуровневые клеммы 2,5 (4) мм<sup>2</sup>

Серия 2002

0,25 ... 2,5 (4) мм<sup>2</sup> ①  
500 V/6 kV/3  
I<sub>N</sub> 24 A (28 A)AWG 22 ... 12  
300 B, 20 A ②  
600 B, 20 A ③Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма  
④ 10 ... 12 мм / 0,43 дюйма




## ② Допуски



0,25 ... 2,5 (4) мм<sup>2</sup> ①  
500 V/6 kV/3  
I<sub>N</sub> 24 A (28 A)

AWG 22 ... 12

Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма  
④ 10 ... 12 мм / 0,43 дюйма

## ② Допуски

① Диапазон проводников: 0,25 ... 4 мм<sup>2</sup> «s+fst»  
Вставное подключение: 0,75 ... 4 мм<sup>2</sup> «s» и 0,75 ... 2,5 мм<sup>2</sup>, изолированный наконечник, 12 мм

Цвет	Артикул	Артикул	Упак. единица	Цвет	Артикул	Артикул	Упак. единица	Принадлежности, серия 2002
<b>Проходные / проходные / проходные клеммы</b>				<b>6-проводные проходные клеммы, внутреннее объединение, отверстие для ввода проводника отмечено фиолетовым</b>				<b>Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм</b>
С маркировкой	без маркировки			С маркировкой	без маркировки			 ● 2002-3292 100 (4x25) ○ 2002-3291 100 (4x25)
● L/L/L	2002-3231	2002-3201	50	● L	2002-3238	2002-3208	50	<b>Трехуровневый маркировочный держатель, поворотный</b>
● L/L/N	2002-3233	2002-3203	50					○ 2002-131 50 (2x25)
<b>Клеммы с заземлением проводника / проходные / проходные клеммы</b>				<b>Экранированные / проходные / проходные клеммы</b>				<b>Смежная перемычка, для непрерывного объединения, изолир., I<sub>N</sub> 25 А, светло-серая</b>
С маркировкой	без маркировки			С маркировкой	без маркировки			2-канальные 2002-400 100 (4x25) от 1 до 3 2002-423 100 (4x25)
● PE/N/L	2002-3247	2002-3217	50	● экран/N/L	2002-3248	2002-3218	50	
● PE/L/L	2002-3257	2002-3227	50	● экран/L/L	2002-3258	2002-3228	50	<b>Гребешковая перемычка, изолированная, I<sub>N</sub> 25 А, светло-серая</b>
								2-канальные 2002-402 200 (8x25) 3-канальные 2002-403 200 (8x25) 4-канальные 2002-404 200 (8x25) : 10-канальные 2002-410 100 (4x25)
Цвет	Артикул	Артикул	Упак. единица	Цвет	Артикул	Артикул	Упак. единица	● .../000-005 ● .../000-006
<b>Проходные / проходные / проходные клеммы</b>				<b>6-проводная клемма с заземлением, с внутренним объединением,</b>				<b>Гребешковая перемычка, изолированная, I<sub>N</sub> 25 А, светло-серая</b>
С маркировкой	без маркировки			С маркировкой	без маркировки			от 1 до 3 2002-433 200 (8x25) от 1 до 4 2002-434 200 (8x25) : от 1 до 10 2002-440 100 (4x25)
● N/N/N	2002-3234 ⑤	2002-3204 ⑤	50	● PE	2002-3237	2002-3207	50	
<b>6-проводные проходные клеммы, держатель маркировки с</b>				<b>Двухуровневые изолированные вертикальные перемычки, I<sub>N</sub> 24 А</b>				2-канальные 2002-472 100 (4x25) 3-канальные 2002-473 100 (4x25) 4-канальные 2002-474 100 (4x25) 5-канальные 2002-475 50 (2x25) : 12-канальные 2002-482 50 (2x25)
● N	2002-3239 ⑤	2002-3209 ⑤	50					○ 2002-492 ● 2002-492/000-012 100 (4x25)
<b>Трехуровневые изолированные вертикальные перемычки, I<sub>N</sub> 25 А</b>				<b>Монтажный инструмент с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм</b>				○ 2002-493 ● 2002-493/000-012 100 (4x25)
								210-720 1

Весь ассортимент продукции представлен в нашем каталоге. Дополнительная информация на сайте www.wago.ru ⑤ Подходят для исполнений Ex i