Кабель связи WAGO

Кабель связи WAGO предлагает простое решение для организации связи с инструментальными программными средствами WAGO (WAGO-I/O-CHECK, WAGO-I/O-PRO и т.п.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: кабель связи нельзя подключать или отсоединять, когда система находится под напряжением.

Сервисный USB-кабель WAGO используется для подключения ПК (ноутбука) либо к релейным модулям (JUMPFLEX) и формирователям сигналов серии 857, либо к каплерам/контроллерам полевой шины системы WAGO-I/O-SYSTEM.

Предупреждение: Для использования сервисного USB-кабеля 759-923 с некоторыми программируемыми контроллерами полевой шины может потребоваться определенная версия встроенного ПО: для 750-841 - версия 12 или выше для 750-872/0020-0000 - версия 2 или выше

Описание	Код	Упаковочная единица
Кабель связи	**750-920**	10

Технические данные

Соединение	4-полюсные сервисные соединители
Рабочая температура	0 - +55 °C
Степень защиты	IP20
Длина	2,5 м
Размеры соединителя (Ш x В x Г)	15 x 50 x 19 мм

Описание	Код	Упаковочная единица
Сервисный USB-кабель WAGO	**750-923**	1

Технические данные

Спецификация USB	совместимое с версией 2.0, полноскоростное устройство
Операционная система	Windows 98/2000/XP/VISTA
Рабочая температура	-25 - +70 °C
Интерфейс USB	Тип A/M
Длина	2,5 м
Размеры соединителя (Ш x В x Г)	15 x 50 x 19 мм
Испытательное напряжение	2.5 кВ, 50 Гц, 1 мин.
Маркировка соответствия	CE
ЭМС CE - помехоустойчивость	в соотв. с EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
ЭМС CE - излучение помех	в соотв. с EN 55022