



## PERSPECTO TM - сенсорный монитор

Сенсорные мониторы подключаются напрямую к интерфейсам DVI-D и USB. Они являются идеальным дополнением к WAGO-I/O-PC. Отображаемое содержимое обрабатывается и сохраняется на подсоединенном контроллере.



Описание	Описание	Код	Упаковочная единица	Описание	Код	Упаковочная единица
<b>PERSPECTO TM, сенсорный монитор</b>	TM 104 VGA	<b>762-104</b>	1	TM 121 SVGA	<b>762-121</b>	1
<b>Технические данные</b>						
Тип дисплея	TFT			TFT		
Размер экрана (по диагонали)	26,4 см (10,4")			30,7 см (12,1")		
Цветность дисплея	65536 цветов			65536 цветов		
Графическое разрешение	640 x 480 пикселей			800 x 600 пикселей		
Контрастность	500:1			500:1		
Угол обзора, по горизонтали/вертикали	-65° ... 65° / -45° ... 65°			-65° ... 65° / -75° ... 45°		
Яркость	430 кд/м <sup>2</sup>			400 кд/м <sup>2</sup>		
Средняя наработка на отказ	50000 часов			50000 часов		
Панель	сенсорная панель (аналогово-резистивная)			сенсорная панель (аналогово-резистивная)		
Светопроницаемость	тип. 80 %			тип. 80 %		
Долговечность	10 миллионов касаний пальцами			10 миллионов касаний пальцами		
Интерфейсы (USB)	2 x USB 2.0 (тип A), 1 x USB-устройство (тип B)			2 x USB 2.0 (тип A), 1 x USB-устройство (тип B)		
Интерфейсы (DVI)	1 x DVI-D			1 x DVI-D		
Настройка дисплея	меню 5 кнопок			меню 5 кнопок		
Передняя панель	Анодированный алюминий, полиэфирная пленка			Анодированный алюминий, полиэфирная пленка		
Материал корпуса	Тонколистовая сталь, окрашенная			Тонколистовая сталь, окрашенная		
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	284 x 222 x 59 мм			330 x 268 x 60 мм		
Монтажный вырез (Ш x В)	268 x 206 мм			312 x 250 мм		
Крепление	6 зажимных элементов			6 зажимных элементов		
Подача напряжения	24 В пост. тока (18 - 30 В)			24 В пост. тока (18 - 30 В)		
Макс. входной ток (24 В)	500 мА			500 мА		
Рабочая мощность	10 - 18 Вт			10 - 18 Вт		
Рабочая температура	0 - +50 °С			0 - +50 °С		
Температура хранения	-10 °С ... +60 °С			-10 °С ... +60 °С		
Относительная влажность воздуха (без конденсации)	10 - 85%			10 - 85%		
Вес	2150 г			2600 г		
Степень защиты	Передняя сторона - IP65, задняя сторона - IP20			Передняя сторона - IP65, задняя сторона - IP20		
Одобрения	CE, RoHS на рассмотрении			CE, RoHS на рассмотрении		
Принадлежности	см. стр. 396 - 399			см. стр. 396 - 399		