Разъемы с промышленным реле

	Релейные разъемы с промышленным реле Напряжение обмотки: 24 В пост.тока, 48 В пост.тока, 110 В пост.тока, 220 В пост.тока 2 переключающих контакта	Релейный разъем с промышленным реле Напряжение обмотки: 230 В перем.тока 2 переключающих контакта







Описание	U_N	I_N	Артикул	Упак. единицы	U_N	I_N	Артикул	Упак. единицы
Релейный разъем с промышленным реле, для DIN-рейки 35 мм	24 В пост.тока	37,5 мА	**858-324**	1	230 В	11 мА	**858-528**	8
	48 В пост.тока	18,5 мА	**858-325**	8				
	110 В пост.тока	8,1 мА	**858-327**	8				
	220 В пост.тока	4,1 мА	**858-328**	8				

Технические данные		
	Информацию о принадлежностях см. на стр. 96 ... 98	Информацию о принадлежностях см. на стр. 96 ... 98
Катушка		
Диапазон входного напряжения	U_N -20 % ... +10 %	U_N -20 % ... +10 %
Контакты		
Материал контактов	AgNi	AgNi
макс. Рабочий ток	2 x 12 A	2 x 12 A
Максимальный ток замыкания (акт. нагрузка), при 10 %-ом рабочем цикле	24 A / 4 c	24 A / 4 c
Макс. переключающее напряжение	250 В перем.тока	250 В перем.тока
Максимальная коммутируемая мощность (омическая)	2 перем.тока x 3000 ВА, для пост.тока см. кривую предельной нагрузки	2 перем.тока x 3000 ВА, для пост.тока см. кривую предельной нагрузки
Рекомендуемая минимальная нагрузка	5 В / 5 мА / 0,3 Вт	5 В / 5 мА / 0,3 Вт
Собственное время / время отпускания / среднее время отскакивания контактов	13 мс / 3 мс	10 мс / 8 мс
Механический срок службы	2 x 10^7 операций переключения	2 x 10^7 операций переключения
Общие спецификации:		
Номинальное напряжение согласно VDE 0110 Часть 1/4.97, МЭК 60664-1	250 В / 4 кВ / 2	250 В / 4 кВ / 2
Напряжение изоляции контакт-катушка	2,5 $кВ_{эфф}$	2,5 $кВ_{эфф}$
Напряжение изоляции открытых контактов	1,5 $кВ_{эфф}$	1,5 $кВ_{эфф}$
Диэлектрическая прочность контакт-контакт (перем.тока эфф, 1 мин.)	2,5 $кВ_{eff}$	2,5 $кВ_{eff}$
Допустимая окружающая температура при (U_S)	-40 °C ... +70 °C	-40 °C ... +70 °C
Температура хранения	-40 °C ... +70 °C	-40 °C ... +70 °C
Габариты (мм), Ш x В x Д	31 x 73 x 97	31 x 73 x 97
	Высота от верхнего края DIN-рейки 35 мм	Высота от верхнего края DIN-рейки 35 мм
Проводное соединение	CAGE CLAMP® S	CAGE CLAMP® S
Сечения	2 x 0,34 мм² ... 2 x 1,5 мм² / 1 x 2,5 мм²/	2 x 0,34 мм² ... 2 x 1,5 мм² / 1 x 2,5 мм²/ AWG 22 ... 16
Длина зачистки изоляции	9 ... 10 мм / 0.37 дюйм	9 ... 10 мм / 0.37 дюйм
Стандарты/Технические характеристики	EN 61810-1, EN 60664-1	EN 61810-1, EN 60664-1